

# FURLEX 500S

**FURLEX**

Rullfocksystem för båtar med 16 mm förstag



- Centrerat och isolerat förstag samt helt isolerade skarvstycken – lättare att rulla, minskar slitage samt eliminerar risken för korrosion.
- Unik patenterad belastningsfördelare och kullager i syrafast, rostfritt stål – rullar lätt, håller länge. Lätt fallsvirvel – mindre vikt i toppen minskar båtens krängning och rörelser långskepps.
- Segelintag i syrafast, rostfritt stål – ett starkt kort för ökad hållfasthet, livslängd och enkelt underhåll. Detaljer i komposit – hållbart och lätt.
- Halshorn med frivarv samt förstagsprofil i samma dimension från toppen, ända ner – ett jämnt upprullat och effektivt revat segel. Dubbla likrännor och delbar trumma – förenklar och effektiviserar segelsättning, medger snabba och vägvinnande segelskiften samt gör din Furlex enkel att an-passa för kappsegling.
- Linledarsystem i särklass – ordnar och centrerar linan samt fördelar den jämnt på trumman.
- Helt inbyggd vantskruv (tillval) – justerbarhet utan att påverka trummans höjd över däck eller profilens utformning. Skruven har en slaglängd på 100 mm.