

# Masttopp

C211-C304 och F212-F406



Toppbeslagen har en ny typ av mellanplåt vars primära syfte är att separera trissorna från varandra, samt hålla dem på plats i masttoppen. När plåten har lossats kan trissorna enkelt lyftas upp ur toppen för inspektion eller byte. Du kan alltså byta trissor utan att masta av och lyfta av toppen. Den vinklade mellanplåten fungerar även som styrning av spinnakerfallet in på trissan. Toppbeslaget har en mjukt rundad fallstyrning för topphissad spinnaker eller gennaker.

Instrumentfästet finns för både raka och vinklade toppar. Fästet är konstruerat så att mittdelen enkelt kan demonteras om man behöver komma åt masttoppens trissor.



*Välorganiserat och lättillgängligt.*



*Mellanplåten låser trissorna och styr samtidigt spinnakerfallet.*



















*Trissorna demonteras utan att man behöver masta av och ta bort toppbeslaget.*



*Instrumentfästets mittdel tas enkelt bort för att komma åt topptrissorna.*

# Masttoppbeslag

	Art. nr.	Beskrivning	Mått i mm längd x bredd	Kommentarer
	508-268-01	Instrumentfäste	197 x 74	För 0° toppbeslag Partialrigg C211-C304 Mastheadrigg C175-C285, F176-F286
	508-268-02	Instrumentfäste	197 x 74	För 15° toppbeslag C211-C304, F194-F305
	508-314-01	Instrumentfäste	155x86x20	För 0° toppbeslag
	508-521-01	Windexplatta	136 x 74	Inkl. popnitar (4,8 x 16,5) att monteras på bakkant av toppbeslag. För 15° toppbeslag böjs beslaget i horisontellt läge.
	508-558	Windexplatta ovanpå "Aqua" 3-färgs (vit) lanternerna.	Ø 58	
	508-562-01	För 3-färgs lanternerna och ankarlanterna	60 x 30 x 63	För 0° toppbeslag Alla profiler
	508-526-01	Instrumentfäste	100 x 55	För 0° toppbeslag Alla profiler
	508-561-01	Instrumentfäste	180 x 65	För 0° toppbeslag Alla profiler
	508-527-01	Instrumentfäste	105 x 55	För 15° toppbeslag Alla profiler
	508-541-01	Instrumentfäste	180 x 65	För 15° toppbeslag Alla profiler
	508-549-01	Fäste för Windex och ankarlanterna.	20 x 30	För 15° toppbeslag Alla profiler
	508-551-01	Windexförlängare	60	
	508-560-01	Fäste för 3-färgs lanternerna och ankarlanterna.	60 x 30 x 63	För 15° toppbeslag Alla profiler (utom C304 och F305)
	508-563-01	Instrumentfäste	100 x 40	För 15° toppbeslag Alla profiler (utom C304 och F305)
	508-556-01	Instrumentfäste med dubbla stöd.	550 x 80	För användning i kombination med följande fästen: För 0° toppbeslag 508-526, 508-561, 508-268-01 För 15° toppbeslag 508-527, 508-541, 508-563, 508-268-02
	508-559-01	Instrumentfäste med dubbla stöd.	800 x 80	
	508-176-02	2 babord och styrbord vingar med stöd.	Längd = 500 mm	För 0° toppbeslag utan fäste För 15° toppbeslag ska fäste 508-541 användas